

# Фильтр противогазовый "Бриз-2001" К2

Арт. 171500

\* Указанные цены действуют для региона Москва при 100% предоплате

**Вес 1 ед.:** 0.45

**Объем 1 ед.:** 0.001331 (м3)



Противогазовый фильтр К2 предназначен для очистки загрязнённого воздуха от паров аммиака и аминов.

Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы и снаряжён поглощающим слоем (шихтой) из сорбента.

Противогазовый фильтр К2 используется в составе фильтрующего противогаза (с полнолицевой маской).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА:

| Наименование | характеристики | Значение |
|--------------|----------------|----------|
|--------------|----------------|----------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Диаметр, мм | 109 |
|-------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Высота, мм | 113 |
|------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Масса, г | 450 |
|----------|-----|

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Соединительная резьба | соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99, мм 40x3,5 |
|-----------------------|---------------------------------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Соппротивление фильтра, Па, не более: |  |
|---------------------------------------|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - при постоянном расходе 30 дм3/мин |  |
|-------------------------------------|--|

|     |
|-----|
| 140 |
|-----|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - при постоянном расходе 95 дм3/мин |  |
|-------------------------------------|--|

|     |
|-----|
| 560 |
|-----|

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Время защитного действия по тест-веществу, мин, не менее: |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

- при концентрации аммиака 3,5 мг/дм<sup>3</sup>

40

Максимальная концентрация паров (газов) химических веществ при пользовании фильтром, % (об.) 0,5

Гарантийный срок хранения, лет 5

Фильтр соответствует стандарту ГОСТ Р 12.4.251-2009